



## EUROTEX POLYESTER CANVAS 220 MATT

### Introduzione

Tessuto in poliestere bianco opaco da 220g, con coatizzazione da 40g per garantire estrema resa cromatica. Densità fili 300D x 300D. Utilizzato per realizzare scenografie e striscioni a bassa/media coprenza indoor. Indicato anche per applicazioni outdoor di breve e media durata. Stampabile a solvente, eco solvente, UV o Latex.

### Stampabilità



### Descrizione

Tessuto in poliestere bianco opaco ad alta resa cromatica da 220 g.

### Usi

- Indoor per fondali e strutture
- Outdoor per fondali e strutture
- Indoor ed outdoor come sostitutivo del banner

### Caratteristiche

- Eccellente resistenza agli strappi
- Alta resa cromatica

### Normative

Prodotto privo di certificazione FR

### Caratteristiche Fisiche

|                          | Risultati                 |
|--------------------------|---------------------------|
| Peso totale              | 220 ± 10 g/m <sup>2</sup> |
| Peso cotizzazione        | 40 ± 10 g/m <sup>2</sup>  |
| Peso tessuto             | 180 ± 10 g/m <sup>2</sup> |
| Filato / Densità         | 300D x 300D               |
| Grado di Bianco          | 95% ± 5% GB/T 8940.1-1988 |
| Brillantezza             | <10 Gs                    |
| Temperatura di esercizio | - 20 °C +70 °C            |

#### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

#### Garanzia

I prodotti EUROTEX sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce.

Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROTEX sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

#### Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.