



EUROFILM PET SILVERBACK 175

Introduzione

Film in POLIESTERE bianco opaco da 175 my con bellissimo retro coprente argentato. Ideale per applicazioni su display, viene utilizzato soprattutto su ROLL UP. La finitura opaca preveniente l'abbagliamento, rendendo i contenuti perfettamente fruibili da ogni posizione. Viene utilizzato per applicazioni di medio termine in ambienti interni e di breve termine in ambienti esterni. Stampabile a solvente, eco solvente, UV o LATEX.

Stampabilità



Descrizione

Materiale: PET bianco opaco da 175 my
Retro: silver

Usi

- Roll Up
- Display
- Poster riavvolgibili
- Applicazioni di breve/media durata indoor

Caratteristiche

- Retro argentato coprente
- Materiale planare

Normative

Prodotto privo di certificazione FR

Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Spessore totale	GB/T 451.3-2002	175 ± 10 my
Peso totale	GB/T 451.2-2002	235 ± 10 g/m ²
Opacità	GB/T 1543-2005	95 %
Punto di bianco	GB/T 9338-2008	95 ± 5 %
Lucentezza (60°)	GB/T 9754-2007	< 6 ± 1 GU
Rigidità TD	GB/ 22364-2008	≥4 mN.m
Rigidità MD	GB/ 22364-2008	≥3 mN.m
Temperatura di esercizio	/	- 20 +70 °C

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROFILM sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROFILM sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.