



EUROFILM PET BACKLIT MATT 215

Introduzione

Film retroilluminabile in PET traslucido opaco da 215 my. Ideale per applicazioni indoor. Il coating frontale consente stampe ad alta densità dallo straordinario impatto visivo in ogni momento della giornata, non solo se retroilluminato. Retro gloss. Prodotto ideale per applicazioni backlit nella comunicazione luminosa, insegne e display. Stampabile a solvente, UV e Latex.

Stampabilità



Descrizione

Materiale: PET bianco opaco da 215 my
Retro: lucido

Usi

- Applicazioni backlit
- Insegne indoor e outdoor
- Display retroilluminabili
- Applicazioni di breve durata

Normative

Prodotto privo di certificazione FR

Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Spessore totale	GB/T6672-2001	215 ± 5 my
Peso totale	GB4669-1995	285 ± 10 g/m ²
Opacità	GB/T 1543-2005	68/78 %
Punto di bianco	GB/T 9338-2008	90 ± 3 %
Lucentezza (60°)	GB/T 9754-2007	< 8 GU
Temperatura di esercizio	GB/T 9754-2007	- 20 +70 °C

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROFILM sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROFILM sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.