



EUROFILM PP WHITEROLL

Introduzione

EUROFILM PP WHITEROLL è un film in polipropilene bianco opaco da 200 micron, dotato di retro bianco semi-lucido coprente. Viene utilizzato soprattutto per display, poster e comunicazione nei punti vendita. È la soluzione ideale per grandi tirature, senza dover rinunciare ad un buon rapporto qualità prezzo. Si contraddistingue per planarità della superficie, riproduzione vivida e brillante dei colori e duttilità di utilizzo. Viene utilizzato per applicazioni di medio termine in ambienti interni.

Stampabilità



Trasformazione

EUROFILM PP WHITEROLL non è indicato su UV Mercury. Il prodotto può essere laminato sia a caldo che a freddo. Deve essere laminato se esposto all'umidità oppure ad eventuali sollecitazioni tattili o meccaniche.

Caratteristiche Fisiche

	Risultati
Spessore	200 µm
Spessore PP	170 µm
Spessore coating frontale	25-30 µm
Opacità	91%
Shelf Life	24 mesi
Durata	12 mesi

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROFILM sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROFILM sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.