



EUROFILM PET GREYROLL V2

Introduzione

EUROFILM PET GREYROLL V2 è un film in poliestere bianco opaco da 180 my, dotato di retro grigio extra coprente. Ideale per applicazioni su display e roll up. Il retro grigio super coprente consente risultati finali sempre ottimali, assicurando colori davvero vividi. Si contraddistingue per estrema planarità e ottima stampabilità. Viene utilizzato solitamente per applicazioni indoor di medio termine e applicazioni outdoor di breve termine.

Stampabilità



Descrizione

Superficie di stampa: PET bianco opaco da 180 my
Retro: grigio scuro coprente

Usi

- Media durata indoor
- Breve durata outdoor
- Roll Up, L Banner, poster, pannelli, comunicazione nei punti vendita

Caratteristiche

- Greyback realmente coprente

Normative

Prodotto privo di certificazione FR

Caratteristiche Fisiche

	Risultati
Spessore complessivo	180 µm ca.
Opacità	100%
Coating	Poly resin

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROFILM sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROFILM sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.