



EUROTAC ALUMINUM FLOOR 300 R13

Introduzione

Pellicola adesiva permanente con frontale in PVC e struttura in alluminio, da 300 my. Ideata per la comunicazione visiva in ambienti interni ed esterni. Il collante (Hi Tack permanente a base solvente) è stato studiato per superfici ruvide come cemento, asfalto e pietre non trattate. Durata fino a 12 mesi. Stampabile mediante tecnologia a base solvente, eco solvente, UV e Latex (previo test di stampa). Dotata di classificazione antiscivolo R13.

Stampabilità



Si consiglia di effettuare test di stampa

Descrizione

Frontale: PVC gofrato bianco da 250 my

Struttura: alluminio da 50 my

Adesivo: Hi Tack permanente trasparente base solvente

Liner: Carta KRAFT monosiliconata PE da 120 g/m²

Usi

- Superfici ruvide, cemento e asfalto
- Stazioni e fermate di mezzi pubblici
- Parcheggi, aree di servizio
- Zone ad alto flusso pedonale

Caratteristiche

- Calpestabile antiscivolo
- Applicazioni indoor e outdoor
- Adesivo Hi Tack

Normative

Prodotto dotato di classificazione antiscivolo R13

Prodotto privo di certificato FR

Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Spessore Frontale	GB/T6672-2001	250 ± 20 my
Spessore strato in alluminio	GB/T6672-2001	50 ± 5 my
Spessore liner	GB/T 1543-2005	150 ± 10 my
Spessore totale	GB/T 9338-2008	470 ± 30 my
Tack iniziale	FTM 1	≥ 10 N/inch
Forza di distacco (24 h acciaio)	GB/ 22364-2008	≥ 18 N/inch
Temperatura di utilizzo	/	0 °C + 40 °C

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROTAC sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROTAC sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.